

FICHE TECHNIQUE

Platine d'étanchéité "mur"

Platine d'étanchéité "mur"



- platine préperforée pour passage de tuyaux
- haute élasticité
- format 120/120
- âme centrale en caoutchouc

DÉFINITION

Platine de caoutchouc, garnie d'une fibre, préperforée pour s'adapter à tout diamètre de tuyaux, idéale pour étanchéifier le pourtour des traversés de tuyaux (attente de mitigeur mural etc.).

Traitement complémentaire dans les systèmes **Okamul DF** (SPEC) et **Servoflex DMS 1K Plus SuperTec** / **Servoflex DMS 1K rapide SuperTec**.

MISE EN ŒUVRE

Maroufler soigneusement la platine d'étanchéité dans la première passe (appliquée grassement dans les angles) en prenant soin de respecter un recouvrement de 6 cm au moins au niveau des raccords. Terminer l'ouvrage en appliquant dès que possible la ou les couches suivantes. D'une manière générale se reporter à la fiche technique de l'enduit utilisé.

CONDITIONNEMENT/PALETTISATION

Définition	Numéro d'article	EAN
Carton de 25 unités	60012	4015705600123

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.

Situation: 14.01.2014/ma-lo

