

FICHE TECHNIQUE

Bande étanche spéciale

Bande étanche spéciale

- adhérence accrue
- pour locaux humides et extérieur et bassins immergés
- haute élasticité
- bonne résistance aux substances chimiques
- largeur 180 mm
- âme centrale caoutchouc



DÉFINITION

Par le rajout de non-tissé des deux côtés et d'une bande centrale doublée en fibre, la **bande étanche Kiesel** se laisse parfaitement coller. De par sa largeur de 180 mm, elle est idéale pour le traitement des arêtes horizontales et verticales en bassin immergé. Traitement complémentaire dans les systèmes **Okamul DF** (SPEC) et **Servoflex DMS 1K Plus SuperTec / Servoflex DMS 1K rapide SuperTec**.

MISE EN ŒUVRE

Maroufler soigneusement la bande étanche dans la première passe (appliquée grassement dans les angles) en prenant soin de respecter un recouvrement de 6 cm au moins au niveau des raccords. Terminer l'ouvrage en appliquant dès que possible la ou les couches suivantes. D'une manière générale se reporter à la fiche technique de l'enduit utilisé.

CONDITIONNEMENT/PALETTISATION

Définition	Numéro d'article	EAN
Rouleau de 30 ml	60008	4015705600086

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.

Situation: 14.01.2014/ma-lo