

FICHE TECHNIQUE

Bande étanche autocollante

Bande étanche
autocollante



- haut pouvoir collant
- sur tous supports
- sols et murs, intérieur/extérieur

DÉFINITION

Idéale pour le traitement des angles horizontaux et verticaux. Se laisse facilement coller. Mise en place du primaire **Okatmos® UG 30** au préalable. Traitement complémentaire dans les systèmes **Okamul DF** (SPEC) ainsi que **Servoflex DMS 1K Plus SuperTec** et **Servoflex DMS 1K rapide SuperTec**.

MISE EN ŒUVRE

Les supports devront être propres, secs et exempts de tout corps gras. Les supports hydrauliques seront dépoussiérés et primairisés soit à **l'Okamul GG**, soit à **l'Okatmos® UG 30** dilué ou non. Les parties métalliques devront être dégraissées à l'acétone. Maroufler soigneusement la bande étanche au préalable en prenant soin de respecter un recouvrement de 6 cm au moins au niveau des raccords. Terminer l'ouvrage en appliquant dès que possible la ou les couches suivantes. D'une manière générale, se reporter à la fiche technique de l'enduit utilisé.

DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	blanc/gris
Largeur du lé	100 mm
Épaisseur	environ 0,85 mm
Température de mise en œuvre	-35°C à +70°C

CONDITIONNEMENT/PALETTISATION

Définition	Numéro d'article	EAN
Rouleau de 10 ml	60075	4015705600758

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.

Situation: 27.01.2014/ma-lo