


FICHE TECHNIQUE

Bande étanche angulaire (angle externe)

Bande étanche angulaire
(angle externe)



DÉFINITION

Pour le traitement idéal des **angles externes**, en complément de la **bande étanche** pour arêtes verticales et horizontales. Traitement complémentaire dans les systèmes **Okamul DF** (SPEC) et **Servoflex DMS 1K Plus SuperTec** et **Servoflex DMS 1K rapide SuperTec**.

MISE EN ŒUVRE

Maroufler soigneusement la **bande étanche angulaire** dans la première passe (appliquée grassement dans les angles) en prenant soin de respecter un recouvrement de 6 cm au moins au niveau des raccords. Terminer l'ouvrage en appliquant dès que possible la ou les couches suivantes. D'une manière générale se reporter à la fiche technique de l'enduit utilisé.

CONDITIONNEMENT/PALETTISATION

Définition	Numéro d'article	EAN
Carton de 10 unités	60181	4015705601816

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.

Situation: 14.01.2014/ma-lo