

FICHE TECHNIQUE

Platine d'étanchéité "sol"

Platine d'étanchéité "sol"



- pour le traitement de siphons
- haute élasticité
- âme centrale en caoutchouc

DÉFINITION

Plaque de caoutchouc, garnie d'une fibre de gaze, idéale pour étanchéifier le pourtour des siphons, prête à découper, s'adapte ainsi à tout diamètre de siphon standard.

Traitement complémentaire dans les systèmes **Okamul DF (SPEC)** et **Servoflex DMS 1 K Plus SuperTec / Servoflex DMS 1K rapide SuperTec**.

MISE EN ŒUVRE

Maroufler soigneusement la platine d'étanchéité dans la première passe (appliquée grassement dans les angles) en prenant soin de respecter un recouvrement de 6 cm au moins au niveau des raccords. Terminer l'ouvrage en appliquant dès que possible la ou les couches suivantes. D'une manière générale, se reporter à la fiche technique de l'enduit utilisé.

CONDITIONNEMENT/PALETTISATION

Définition	Numéro d'article	EAN
Carton d'1 unité	60013	4015705600130

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.

Situation: 14.01.2014/ma-lo