

## FICHE TECHNIQUE

### Okapox AP

Accélérateur de polymérisation pour systèmes époxy Bi composant



- réduit les délais de polymérisation
- permet un recouvrement rapide
- simple d'utilisation, prédosé
- pour intérieur et extérieur

## DÉFINITION

L' **Okapox AP** est un accélérateur de polymérisation. Il est utilisé dans le cas de pose en agroalimentaire, de bassins immergés, hammams, etc., ou tout autre domaine d'emploi nécessitant l'utilisation de produits tels que :

**Okapox GF, Okapox royal et Okapox royal sol**, et ce dans des délais de recouvrement très courts.

L' **Okapox AP** est également utilisé dans le cas de primairisation pour des travaux de parquets, sols souples et pierres naturelles.

## MISE EN ŒUVRE

Le support doit être sain, sec et propre. Après avoir mélangé de façon homogène les 2 composants du système époxy, rajouter un conditionnement (200 ml) d'**Okapox AP** puis malaxer à nouveau de façon à obtenir un mélange homogène.

L'application peut se faire soit au block époxy, soit au rouleau suivant les domaines d'emploi et les produits utilisés.

## DONNÉES TECHNIQUES

Couleur	jaunâtre, transparent
Domaine d'emploi	<b>Okapox GF, Okapox royal, Okapox royal sol</b>
Température de mise en œuvre	+ 10 °C à + 25 °C (support)
Durée de mise en œuvre*	env. 30 minutes
Résistance finale*	après env. 3 jours
Praticable* / Recouvrable*	après env. 3,5 - 4 heures
Stockage	min. 12 mois au sec

\* A + 20 °C et 65 % humidité relative. Des températures plus élevées raccourcissent ces délais, et des températures plus basses les augmentent.

## INFORMATION IMPORTANTE

Le produit contient : Précurseurs d'explosifs devant faire l'objet d'un signalement. Mise à disposition, introduction, détention et utilisationselon règlement (UE) 2019/1148, article 9.

## CONSOMMATION

1 conditionnement (200 ml) d' **Okapox AP** pour :

- env. 3,5 kg d' **Okapox GF**
- env. 5,0 kg d' **Okapox royal**
- env. 5,0 kg d'**Okapox royal sol**

## NETTOYAGE

Dans le cas de **l'Okapox GF** on utilisera de **l'Okamul WH**. Dans le cas de la gamme **Okapox royal** nettoyage des ustensiles à l'eau immédiatement après utilisation.

## CONDITIONNEMENT/PALETTISATION

Définition	Numéro d'article	EAN
Flacon plastique de 200 ml	14162	4015705140995

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.

Situation: 22.02-2021/10

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG  
Wolf-Hirth-Straße 2  
D-73730 Esslingen  
Téléphone : +49 711 93134-0  
Téléfax : +49 711 93134-140  
[www.kiesel.com](http://www.kiesel.com)

Associée resp. personnellement :  
Kiesel Verwaltungsges. mbH  
Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484  
Siège de l'entreprise:  
D-73730 Esslingen  
Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806

Kiesel France  
200 rue de Paris  
F-67116 Reichstett  
Téléphone: 03 89 49 06 94  
Téléfax: 03 89 49 04 95