

FICHE TECHNIQUE

Okatmos® ER 15

Adhésif de maintien pour dalles amovibles

- sans solvant
- hygiénisant
- application aisée (rouleau)
- adapté aux sols chauffants
- très faibles émissions (COV)
- permet le changement des dalles usées



DÉFINITION

L'**Okatmos® ER 15** est un adhésif de maintien à très faibles émissions, sans solvant, de classement EC1. Il permet la pose de DPA (dalles plombantes amovibles), moquette à envers divers tels que bitume, mousse de latex, PVC, PUR et dalles à envers non-tissé. Adapté aux locaux à fortes sollicitations, sur des supports tels que enduits de lissage et ragréages appliqués sur chapes et dalles à base de liants hydraulique, planchers chauffants basse température à circulation d'eau chaude, dalles béton, anciennes céramiques, etc. En neuf ou en rénovation.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Les supports devront être sains, secs et propres, et conformes aux directives du CSTB. Ils devront également présenter une bonne cohésion de surface et être exempts de toute trace de poussière, d'huile ou toute autre substance pouvant nuire à l'adhérence des dalles. (En cas de doute, prendre contact avec le service technique).

MISE EN ŒUVRE

Appliquer l'adhésif de maintien (de couleur blanche) **Okatmos® ER 15** au rouleau en ayant pris soin au préalable d'homogénéiser le produit. Respecter le temps de gommage (voir tableau). Le produit devra être transparent avant de débiter la pose des DPA (dalles plombantes amovibles). Bien maroufler les dalles dans leur totalité. Dans le cas d'une pose de dalles conductrices, il conviendra de rajouter le conducteur **Antistatikum D** dans un rapport de 1 pour 10.

DONNÉES TECHNIQUES

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
 Wolf-Hirth-Straße 2
 D-73730 Esslingen
 Téléphone : +49 711 93134-0
 Téléfax : +49 711 93134-140
 www.kiesel.com

Associée resp. personnellement :
 Kiesel Verwaltungsges. mbH
 Tribunal d'instance Stuttgart HRB 210484
 Siège de l'entreprise :
 D-73730 Esslingen
 Tribunal d'instance Stuttgart HRA 210806

Kiesel France
 200 rue de Paris
 F-67116 Reichstett
 Téléphone: 03 89 49 06 94
 Téléfax: 03 89 49 04 95

Couleur	blanc
Domaine d'emploi	intérieur
Température minimum du support	+ 15 °C
Temps de gommage*	de 10 à 60 minutes, en fonction du support, du mode d'application et du revêtement supérieur
Durée d'ajustabilité*	illimité
Chauffage au sol	compatible
GISCODE	D 1 selon TRGS 610
EMICODE	EC 1 ^{Plus} selon GEV / Classement COV: A+
Stockage	stocker à l'abri du gel, pendant env. 12 mois

* A+ 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air.

Des températures plus élevées et une humidité de l'air plus faible raccourcissent, les températures plus basses et une humidité de l'air plus élevée prolongent cette valeur en conséquence.

CONSOMMATION

Outil	consommation
Rouleau	100-200 g/m ²

La consommation dépend entre autres de la nature du support.

NETTOYAGE

Nettoyer l'outil avec de l'eau immédiatement après usage.

CONDITIONNEMENT/PALETTISATION

Définition	Numéro d'article	EAN	
60 x 5 kg seau plastique	49037	49037	4015705490373
60 x 10 kg seau plastique	49016	49016	4015705490168

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.

Situation: 05.06.2018/ma-lo