



**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.12.2023

Révision: 07.12.2023

Numéro de version 14 (remplace la version 13)

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise**

· 1.1 Identificateur de produit

· Nom du produit **Okalift SuperChange Klebstoff**

· UFI: **5832-U0AS-X003-JUYA**

· 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**aucune**

· Secteur d'utilisation **SU21 Utilisations par des consommateurs: Ménages privés / public général / consommateurs**  
**SU22 Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)**

· Emploi de la substance / de la préparation

**Colle pour tissu Okalift Superchange**

· 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

· Producteur/fournisseur : **Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG**  
**Wolf-Hirth-Str. 2**

**D-73730 Esslingen**

**Tel.:+49(0)711/93134-0**  
**Fax:+49(0)711/93143-140**  
**E-Mail: sida@kiesel.com**

· Service chargé des renseignements :

**Labo ou services de protection de l'environnement et de sécurité de travail**

· 1.4 Numéro d'appel d'urgence

**Centre Antipoisons**  
**(+352) 8002 5500**  
**ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59**  
**Centres Antipoison et de Toxicovigilance**  
**ANGERS: 02 41 48 21 21**  
**BORDEAUX: 05 56 96 40 80**  
**LILLE: 0800 59 59 59**  
**LYON: 04 72 11 69 11**  
**MARSEILLE: 04 91 75 25 25**  
**NANCY: 03 83 22 50 50**  
**PARIS: 01 40 05 48 48**  
**STRASBOURG: 03 88 37 37 37**  
**TOULOUSE: 05 61 77 74 47**

**en cas d'ingestion ou de signes particuliers il sera vivement recommandé de prendre contact avec le centre anti poisons local OU d'appeler un médecin**

**Informations Poison Centre Freiburg Tel.: +49(0)761/ 19240**  
**(24h en allemand et en anglais)**



**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.12.2023

Révision: 07.12.2023

Numéro de version 14 (remplace la version 13)

Nom du produit Okalift SuperChange Klebstoff

(suite de la page 1)

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008



GHS07

**Skin Sens. 1 H317 Peut provoquer une allergie cutanée.**

- 2.2 Éléments d'étiquetage
- Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008
- Pictogrammes de danger

Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.



GHS07

- Mention d'avertissement

Attention

- Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

2-méthyl-2H-isothiazole-3-one  
mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)

- Mentions de danger
- Conseils de prudence

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.  
P280 Porter des gants de protection.  
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
P501 Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

- Étiquetage de paquets dont le contenu n'excède pas 125 ml
- Pictogrammes de danger



GHS07

- Mention d'avertissement

Attention

(suite page 3)



**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.12.2023

Révision: 07.12.2023

Numéro de version 14 (remplace la version 13)

Nom du produit Okalift SuperChange Klebstoff

(suite de la page 2)

· Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

2-méthyl-2H-isothiazole-3-one  
mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)

· Mentions de danger  
· Conseils de prudence

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on  
H317 Peut provoquer une allergie cutanée.  
P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P272 Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.  
P280 Porter des gants de protection.  
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau.  
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.  
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.  
P501 Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

· 2.3 Autres dangers  
· Résultats des évaluations PBT et vPvB  
· PBT: Non applicable.  
· vPvB: Non applicable.

**RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants**

· 3.2 Mélanges

· Composants contribuant aux dangers:

CAS: 14808-60-7 EINECS: 238-878-4	Quarzsand substance pour laquelle il existe, en vertu des dispositions communautaires, des limites d'exposition sur le lieu de travail	25-<50%
--------------------------------------	---	---------

(suite page 4)



**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.12.2023

Révision: 07.12.2023

Numéro de version 14 (remplace la version 13)

Nom du produit Okalift SuperChange Klebstoff

(suite de la page 3)

	<p><b>Dispersion aqueuse de styrène-acrylate</b> Consistant en: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (<math>\geq 0,025</math>-<math>&lt; 0,05\%</math>); 55965-84-9 mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1) (<math>\geq 0,0002</math>-<math>&lt; 0,0015\%</math>)</p> <p>⚠ Skin Sens. 1, H317</p>	$\geq 10$ - $< 25\%$
<p>CAS: 55406-53-6 EINECS: 259-627-5</p>	<p><b>Carbamate de 3-iodo-2-propynylbutyle</b></p> <p>⚠ Acute Tox. 3, H331 ⚠ STOT RE 1, H372 ⚠ Eye Dam. 1, H318 ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317</p>	$\geq 0,025$ - $< 0,1\%$
<p>CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9</p>	<p><b>1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on</b></p> <p>⚠ Eye Dam. 1, H318 ⚠ Aquatic Acute 1, H400 ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317</p> <p>Limite de concentration spécifique: Skin Sens. 1; H317: C <math>\geq 0,05\%</math></p>	$\geq 0$ - $< 0,05\%$
<p>CAS: 2682-20-4 EINECS: 220-239-6</p>	<p><b>2-méthyl-2H-isothiazole-3-one</b></p> <p>⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330 ⚠ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318 ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) ⚠ Skin Sens. 1A, H317 EUH071</p> <p>Limite de concentration spécifique: Skin Sens. 1A; H317: C <math>\geq 0,0015\%</math></p>	$\geq 0,0015$ - $< 0,025\%$
<p>CAS: 55965-84-9</p>	<p><b>mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)</b></p> <p>⚠ Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310; Acute Tox. 2, H330 ⚠ Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318 ⚠ Aquatic Acute 1, H400 (M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100) ⚠ Skin Sens. 1A, H317 EUH071</p> <p>Limites de concentration spécifiques: Skin Corr. 1C; H314: C <math>\geq 0,6\%</math> Skin Irrit. 2; H315: <math>0,06\% \leq C &lt; 0,6\%</math> Eye Dam. 1; H318: C <math>\geq 0,6\%</math> Eye Irrit. 2; H319: <math>0,06\% \leq C &lt; 0,6\%</math> Skin Sens. 1A; H317: C <math>\geq 0,0015\%</math></p>	$\geq 0,00025$ - $< 0,0015\%$

(suite page 5)



**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.12.2023

Révision: 07.12.2023

Numéro de version 14 (remplace la version 13)

Nom du produit Okalift SuperChange Klebstoff

(suite de la page 4)

· **Indications complémentaires**

:

**Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.**

**RUBRIQUE 4: Premiers secours**

· **4.1 Description des mesures de premiers secours**

· **Indications générales :**

**Eloigner immédiatement les vêtements contaminés par le produit.**

**En cas de malaise consulter un médecin.**

· **après inhalation :**

**inhaler beaucoup d'air frais**

**En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.**

**En cas de malaise, recourir à un traitement médical**

· **après contact avec la peau :**

**En règle générale, le produit n'irrite pas la peau.**

**Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.**

· **après contact avec les yeux :**

**Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes. Si les troubles persistent, consulter un médecin.**

· **après ingestion :**

**Rincer la bouche, ne pas faire vomir, demander immédiatement de l'aide médicale.**

**Ne pas administrer de remèdes maison (lait, alcool, huile, etc.).**

**Présenter l'emballage ou l'étiquette au médecin traitant.**

· **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés**

**Pas d'autres informations importantes disponibles.**

· **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

**Pas d'autres informations importantes disponibles.**

**RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

· **5.1 Moyens d'extinction**

· **Moyens d'extinction:**

**CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec une mousse résistant à l'alcool.**

**Adapter les mesures de protection dans la lutte contre l'incendie à l'environnement.**

· **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité :**

**Jet d'eau à grand débit.**

· **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

**Formation de gaz toxiques en cas d'échauffement ou d'incendie.**

**Pas d'autres informations importantes disponibles.**

(suite page 6)



**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.12.2023

Révision: 07.12.2023

Numéro de version 14 (remplace la version 13)

Nom du produit Okalift SuperChange Klebstoff

(suite de la page 5)

- 5.3 Conseils aux pompiers
- Equipement spécial de sécurité :

*Appareil de protection respiratoire indépendant de l'air ambiant et combinaison de protection contre les produits chimiques. Ne pas respirer de gaz d'explosion et d'incendie.*

**RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle**

- 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

*Porter un appareil de protection respiratoire.*

- 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

*Diluer avec beaucoup d'eau.*

- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

*Avec des produits absorbants ( sable, sable de silice, acide fixant, fixant universel).  
Evacuer les matériaux contaminés en tant que déchets conformément au point 13.*

- 6.4 Référence à d'autres rubriques

*Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7  
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8  
Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13*

**RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

- 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

*Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.  
Eviter le dégagement d'aérosols.  
Respecter les mesures de précaution en vigueur lors de l'utilisation de produits chimiques.*

- Préventions contre les incendies et les explosions:

*Tenir des appareils de protection respiratoire.*

- 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

- Stockage :

- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage :

*Aucune exigence particulière.*

- Indications concernant le stockage commun :

*non nécessaire*

- Autres indications sur les conditions de stockage :

*néant*

(suite page 7)



**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.12.2023

Révision: 07.12.2023

Numéro de version 14 (remplace la version 13)

Nom du produit Okalift SuperChange Klebstoff

(suite de la page 6)

- Classe de stockage : 10
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**

· 8.1 Paramètres de contrôle

· Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail :

CAS: 14808-60-7 Quarzsand

VLEP	Valeur à long terme: 0,1 mg/m <sup>3</sup> pour la fraction alvéolaire
------	---

· PNEC

CAS: 55965-84-9 mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)

Süßwasser	0,000049 mg/l (-)
Salzwasser	0,0000098 mg/l (-)
Erdboden	0,000009 mg/kg (-)

· Indications complémentaires

:

**Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.**

· 8.2 Contrôles de l'exposition

· Contrôles techniques appropriés

**Sans autre indication, voir point 7.**

· Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

· Mesures générales de protection et d'hygiène :

**Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés. Se laver les mains avant les pauses et à la fin de la journée.**

· Protection respiratoire :

**Protection respiratoire appropriée en cas de faibles concentrations ou d'exposition de courte durée : filtre à particules EN 143 type P2 (capacité moyenne de rétention (particules polluantes solides et liquides))**

**En cas d'exposition faible ou de courte durée, filtre respirateur; en cas d'exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l'air ambiant.**

· Protection des mains :

**Gants de protection.**

**Le matériau des gants doit être imperméable et résistant au produit / à la substance / à la préparation.**

**Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.**

· Matériau des gants

**Gants en caoutchouc**

· Temps de pénétration du matériau des gants

**Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.**

(suite page 8)



**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.12.2023

Révision: 07.12.2023

Numéro de version 14 (remplace la version 13)

Nom du produit Okalift SuperChange Klebstoff

(suite de la page 7)

· Protection des yeux/du visage

Lunettes de protection recommandées pour le transvasement.

**RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques**

· 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

· État physique	liquide
· Couleur :	blanc
· Odeur :	reconnaissable
· Seuil olfactif:	Non déterminé.
· Point de fusion :	non déterminé
· Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition	100 °C
· Inflammabilité	Non applicable.
· Limites inférieure et supérieure d'explosion	
· inférieure :	Non déterminé.
· supérieure :	Non déterminé.
· Point d'éclair :	>100 °C
· Température de décomposition :	Non déterminé.
· pH à 20 °C	8
· Viscosité :	
· Viscosité cinématique	Non déterminé.
· dynamique à 20 °C:	10.000 mPas
· Solubilité	
· l'eau :	partiellement miscible
· Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)	Non déterminé.
· Pression de vapeur à 20 °C:	23 hPa
· Densité et/ou densité relative	
· Densité à 20 °C:	1,55 g/cm <sup>3</sup>
· Densité relative.	Non déterminé.
· Densité de vapeur:	Non déterminé.

· 9.2 Autres informations

· Aspect:	
· Forme :	pâteux
· Température d'auto-inflammation	Le produit ne s'enflamme pas spontanément.
· Danger d'explosion :	Le produit n'est pas explosif.
· Teneur en solvants :	
· Teneur en substances solides :	74,4-74,9 %
· Composés organiques volatils	0,0 g/l 0,00 %
· Modification d'état	
· Vitesse d'évaporation.	Non déterminé.

(suite page 9)



**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.12.2023

Révision: 07.12.2023

Numéro de version 14 (remplace la version 13)

Nom du produit Okalift SuperChange Klebstoff

(suite de la page 8)

- Informations concernant les classes de danger physique
- Substances et mélanges explosibles néant
- Gaz inflammables néant
- Aérosols néant
- Gaz comburants néant
- Gaz sous pression néant
- Liquides inflammables néant
- Matières solides inflammables néant
- Substances et mélanges autoréactifs néant
- Liquides pyrophoriques néant
- Matières solides pyrophoriques néant
- Matières et mélanges auto-échauffants néant
- Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau néant
- Liquides comburants néant
- Matières solides comburantes néant
- Peroxydes organiques néant
- Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux néant
- Explosibles désensibilisés néant

**RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité**

- 10.1 Réactivité Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.3 Possibilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue
- 10.4 Conditions à éviter Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.5 Matières incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.
- 10.6 Produits de décomposition dangereux: aucun connu

**RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

- 11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008
- Toxicité aiguë : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

· Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification :

CAS: 2634-33-5 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on

Oral	LD50	1.020 mg/kg (Rat)
------	------	-------------------

(suite page 10)



**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.12.2023

Révision: 07.12.2023

Numéro de version 14 (remplace la version 13)

Nom du produit Okalift SuperChange Klebstoff

(suite de la page 9)

CAS: 2682-20-4 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one

Oral LD50 50 mg/kg (Rat)

Inhalatoire LC50/4 h 0,025 mg/l (Rat)

CAS: 55965-84-9 mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1)

Oral LD50 64 mg/kg (Rat)

Dermique LD50 87,12 mg/kg (Lapin)

Inhalatoire LC50/4 h 0,33 mg/l (Rat)

- de la peau : *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
- des yeux : *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
- Sensibilisation : *Peut provoquer une allergie cutanée.*
- Mutagénicité sur les cellules germinales *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
- Cancérogénicité *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
- Toxicité pour la reproduction *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*
- Danger par aspiration *Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.*

11.2 Informations sur les autres dangers

· Propriétés perturbant le système endocrinien

Aucun des composants n'est compris.

**RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

- 12.1 Toxicité
- Toxicité aquatique : *Pas d'autres informations importantes disponibles.*
- 12.2 Persistance et dégradabilité *Pas d'autres informations importantes disponibles.*
- 12.3 Potentiel de bioaccumulation *Pas d'autres informations importantes disponibles.*
- 12.4 Mobilité dans le sol *Pas d'autres informations importantes disponibles.*

(suite page 11)



**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.12.2023

Révision: 07.12.2023

Numéro de version 14 (remplace la version 13)

Nom du produit Okalift SuperChange Klebstoff

(suite de la page 10)

- 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.
- vPvB: Non applicable.
- 12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien Le produit ne contient pas de substances avec des propriétés perturbatrices endocriniennes.
- 12.7 Autres effets néfastes
- Autres indications écologiques :
- Indications générales : Catégorie de pollution des eaux 2 (Classification propre) : polluant  
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou la canalisation.  
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une petite quantité dans le sous-sol.

**RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets
- Recommandation : évacuation selon les dispositions en vigueur
- Catalogue européen des déchets
- 08 04 10 déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09
- Emballages non nettoyés :
- Recommandation : Evacuation conformément aux prescriptions légales.
- Produit de nettoyage recommandé : Eau, éventuellement avec addition de produits de nettoyage.

**RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

- 14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification
- ADR, ADN, IMDG, IATA néant
- 14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU
- ADR, ADN, IMDG, IATA néant
- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
- ADR, ADN, IMDG, IATA
- Classe néant
- 14.4 Groupe d'emballage
- ADR, IMDG, IATA néant
- 14.5 Dangers pour l'environnement
- Polluant marin : Non

(suite page 12)



**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.12.2023

Révision: 07.12.2023

Numéro de version 14 (remplace la version 13)

Nom du produit Okalift SuperChange Klebstoff

(suite de la page 11)

- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur **Non applicable.**
- 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI **Non applicable.**
- Indications complémentaires de transport : **Produit non dangereux au sens des réglementations de transport.**
- "Règlement type" de l'ONU: **néant**

**RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation**

- 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement
  - Directive 2012/18/UE
  - Substances dangereuses désignées - ANNEXE I **Aucun des ingrédients n'est inclus**
  - RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII **Conditions de limitation: 3**
  - Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II **Aucun des composants n'est compris.**
  - RÈGLEMENT (UE) 2019/1148
  - Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3) **Aucun des composants n'est compris.**
  - Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALLEMENT **Aucun des composants n'est compris.**
  - Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues **Aucun des composants n'est compris.**
  - Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers **Aucun des composants n'est compris.**
  - Prescriptions nationales :
  - Indications sur les restrictions de travail : **Respecter les limitations d'emploi pour les jeunes  
Respecter les limitations d'emploi pour les futures mères et pour celles qui allaitent**
- 15.2 Évaluation de la sécurité chimique: **Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.**

FR

(suite page 13)



**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.12.2023

Révision: 07.12.2023

Numéro de version 14 (remplace la version 13)

Nom du produit Okalift SuperChange Klebstoff

(suite de la page 12)

**RUBRIQUE 16: Autres informations**

Ces renseignements ne décrivent que les exigences de sécurité du produit/ des produits et s'appuient sur l'état actuel de nos connaissances. Ils ne représentent pas de garantie de propriété du produit/des produits décrits au sens des règlements de garantie légaux. Veuillez s'il vous plaît prendre les conditions de livraison de la respective feuille d'instructions. Cette fiche de données de sécurité est conforme au Règlement (CE) n.° 1907/2006, Article 31, modifié par le règlement (UE) 2020/878.

- Phrases importantes
  - H301 Toxique en cas d'ingestion.
  - H302 Nocif en cas d'ingestion.
  - H310 Mortel par contact cutané.
  - H311 Toxique par contact cutané.
  - H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
  - H315 Provoque une irritation cutanée.
  - H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
  - H318 Provoque de graves lésions des yeux.
  - H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
  - H330 Mortel par inhalation.
  - H331 Toxique par inhalation.
  - H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
  - H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
  - H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  - EUH071 Corrosif pour les voies respiratoires.

- Service établissant la fiche technique :
- Date de la version précédente:
- Numéro de la version précédente:
- Acronymes et abréviations:

Services sécurité de travail et protection de l'environnement

14.09.2023

13

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Acute Tox. 4: Toxicité aiguë – Catégorie 4

(suite page 14)



**Fiche de données de sécurité**  
selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 07.12.2023

Révision: 07.12.2023

Numéro de version 14 (remplace la version 13)

Nom du produit Okalift SuperChange Klebstoff

(suite de la page 13)

*Acute Tox. 2: Toxicité aiguë – Catégorie 2*

*Acute Tox. 3: Toxicité aiguë – Catégorie 3*

*Skin Corr. 1B: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1B*

*Skin Corr. 1C: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 1C*

*Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2*

*Eye Dam. 1: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 1*

*Skin Sens. 1: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1*

*Skin Sens. 1A: Sensibilisation cutanée – Catégorie 1A*

*STOT RE 1: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée) – Catégorie 1*

*Aquatic Acute 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité aiguë pour le milieu aquatique – Catégorie 1*

*Aquatic Chronic 1: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 1*

- \* *Données modifiées par rapport à la version précédente*
- *Remarque*

*Ces données se basent sur des connaissances acquises à ce jour, mais ne garantissent pas les propriétés du produit et ne représentent aucun aspect contractuel. L'utilisation, la transformation du produit sont de la responsabilité de l'utilisateur.*